



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Eco 36W 3600lm - 865 | 60X60cm -  
UGR <19

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251074                                 |
| EAN                                     | 4099854187339                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellername                          | PANEL ECO 600 UGR<19 600 E 36W 865 U19 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 3 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                  |

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Technologie                  | LED Integriert      |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18                |
| Watt                         | 36                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240             |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar       |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89               |
| Helle Farbe                  | Weiß                |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe         |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3600                |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                 |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| IP-Schutzklasse    | IP40 - staubgeschützt |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule     |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme  |
| Leistungsfaktor    | >0.90                 |
| Produkttyp         | LED Panel             |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Betriebstemperatur                        | 0°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 32      |

## Sensorinformationen

Sensortyp

**Warum BudgetLight?**  
Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**