



Technische Daten Philips LED Downlight LuxSpace  
Kompakt tief DN571B VLC-E 36.3W 4400lm 75D - 840 |  
214mm - Aluminium Reflektor - Dali Dimmbar

### Produkt ansehen

## Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238704                           |
| EAN                                     | 8718699970215                    |
| Marke                                   | Philips                          |
| Herstellername                          | DN571B LED40S/840 PSD-VLC-E C WH |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                            |

## Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Watt                     | 36.3                 |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Dimmbar              |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |
| Inkl. Treiber            | Ja                   |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 75                   |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)                        | 4400                         |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Installationstiefe(mm)                    | 119                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Reflektoroberfläche                       | PC (Polycarbonat)            |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler           |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8                | 97021500                 |
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Betriebstemperatur  | +10°C bis +25°C          |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Product Serie       | DN571B                   |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 119 |
| Durchmesser (mm) | 214 |

Sensorinformationen  die besten Preise  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
kein Sensor



**effiziente LEDs**