



Technische Daten Philips LED  
Downlight LuxSpace Kompakt geringe  
Höhe DN570C VLC-E 16.5W 2200lm  
80D - 840 | 250mm - Aluminium  
Reflektor - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238730                           |
| EAN                                     | 8718699970932                    |
| Marke                                   | Philips                          |
| Herstellername                          | DN570C LED20S/840 PSD-VLC-E C WH |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                            |

## Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Watt                     | 16.5                 |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Dimmbar              |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |
| Inkl. Treiber            | Ja                   |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 80                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2200                           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 147                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)              |
| Reflektoroberfläche                       | PC (Polycarbonat)              |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler             |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                | 97093200                                |
| Befestigung         | Oberflächenmontage                      |
| Ausgeschnitten (mm) | 223                                     |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht                |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Betriebstemperatur  | +10°C bis +25°C                         |
| Gehäuse             | Aluminium                               |
| Sockelfarbe         | Weiß                                    |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                                    |
| Leuchtenverbindung  | PIP [Steckverbindung und Zugentlastung] |
| Product Serie       | DN570C                                  |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 96  |
| Durchmesser (mm) | 250 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**