



**Technische Daten Philips LED Feuchtraumleuchte Ledinaire WT065C 23/42W 2900/4800lm - 840 | 120cm - Durchgangsverdrahtung**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248752                             |
| EAN                                     | 8720169500235                      |
| Marke                                   | Philips                            |
| Herstellername                          | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                              |
| D-Mark                                  | Ja                                 |

## Technische Informationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologie              | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)           | 1x18           |
| Watt                     | 42             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240        |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar  |
| Helle Farbe              | Weiß           |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89          |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4800           |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 114                |
| Leistungsfaktor              | >0.90              |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                 |
| Länge                        | 120cm              |
| Produkttyp                   | LED Deckenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| EOC8               | 50023599                      |
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | PI [3-polige Steckverbindung] |
| Optikabdeckung     | Opal                          |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C                 |
| Gehäuse            | Plastik                       |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Product Serie      | Ledinaire                     |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1214 |
| Breite (mm) | 71   |
| Höhe (mm)   | 74   |



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**

## Sensorinformationen



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

