



**Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Compact Aluminium Blanc 33W  
3630lm - 865 Lumière du Jour |  
60x60cm - UGR < 19**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Réf.                         | 246971                    |
| EAN                          | 4099854017308             |
| Marque                       | Ledvance                  |
| Nom du fabricant             | PL COMP 600 V 33W 865 U19 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                     |
| Product Serie                | PANEL COMPACT             |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                 |
| Puissance (W)                     | 33                   |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Non                  |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Lampe Incluse                     | Oui                  |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3630                   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110                    |
| Protection Impacts          | IK02                   |
| Connexion du Luminaire      | Screw terminal, 2-pole |
| Finition du Réflecteur      | Opaque                 |
| Référence Article           | Panneau LED            |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | -10 to +45                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br> Pas de détecteur |
|                 |  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b>  Eclairage LED <b>durable</b>                                                                                              |