



**Caractéristiques Ledvance Hublot LED**  
**Surface Circulaire 42W 3500lm - 840 |**  
**500mm - IP44 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 249000                                  |
| EAN                          | 4099854077913                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | SURFACE CIRCULAR 500 DALIV 42W 840 IP44 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                     |
| Puissance (W)                     | 42                              |
| Tension (V)                       | 220-240                         |
| Dimmable                          | Oui, Dali                       |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                 |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                           |
| Options de couleur                | Couleur unique                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3500                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 83                              |
| Couverture Optique                | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
|----------------------|-------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Référence Article | Hublot LED |
|-------------------|------------|

## Informations de l'appareil

|         |         |
|---------|---------|
| Montage | Surface |
|---------|---------|

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
|------------------------|----------------------------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP44 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK03 |
|--------------------|------|

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45 |
|-------------------------------|--------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Logement | Acier |
|----------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du boîtier | Blanc |
|--------------------|-------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Product Serie | SURFACE CIRCULAR |
|---------------|------------------|

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 500 |
|---------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Hauteur (mm) | 105 |
|--------------|-----|

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

