



**Caractéristiques Philips Réglette LED Étanche CoreLine WT120C 30W 4000lm - 840 | 120cm - Interact Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 249548                         |
| EAN                          | 8718699975760                  |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |
| D-Mark                       | Oui                            |

## Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Substitut (Watt)                  | 2x36  |
| Puissance (W)                     | 30  |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Couleur Claire                    | Blanc   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89   |
| Options de couleur                | Couleur unique                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000  |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 133.3                |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longeur                     | 120cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Montage                       | Surface                       |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 5-pole] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)            |
| Indice de Protection          | IP65                          |
| Protection Impacts            | IK08                          |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +35                  |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)            |
| Couleur du Luminaire          | Gris                          |
| Couleur du boitier            | Gris                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours    |
| Product Serie                 | CoreLine                      |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 85   |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>                |  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b> |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b> |  <b>Eclairage LED durable</b>     |

