



Caractéristiques Dalle LED Value V5  
Backlit 28W 3920lm - 830/840 CCT |  
120x30cm - UGR <22 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157928090                                                                                     |
| Marque                       | Noxion                                                                                            |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm 2CCT 300*1200 (Philips Driver) Backlit - DALI dimmable |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 90000                                                                                             |
| Product Serie                | Delta Value                                                                                       |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                               |
| Puissance (W)                     | 28                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Oui, Dali                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3920                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                                |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Indice de Protection   | IP20          |
| Protection Impacts     | IK02          |
| Connexion du Luminaire | Push Terminal |
| Finition du Réflecteur | Opaque        |
| Facteur de puissance   | >0.90         |
| Référence Article      | Panneau LED   |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                   |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Aluminium, Metal                |
| Couleur du boîtier            | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 32       |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**